

# TD60-MC

## Hochspannungskabeldiagnosesystem

Die Verlustfaktormessung ist eine einfache und zuverlässige Messmethode, um eine Aussage über den dielektrischen Gesamtzustand einer Kabelstrecke zu treffen. So können zum Beispiel „watertree-geschädigte“ Kabel leicht erkannt werden.

Beeindruckend sind das sehr geringe Gewicht und die äußerst kompakte Bauweise der TD-MC-Serie. Als Hochspannungsquelle dienen die VLF Generatoren der HVA-Serie.

Der Diagnosereport der Analysesoftware „TD Control Center“ gibt ein vollständiges Bild der einzelnen Messungen während der Diagnose wieder. Die Resultate werden in tabellarischer Form und gruppiert nach Prüfspannung dargestellt.

Eine graphische Übersicht ermöglicht den Vergleich von bis zu drei Phasen in einem Diagramm.



## Features

- Äußerst geringes Gewicht und kompakte Baugröße
- Einfachste Handhabung
- Gleichzeitige Kabelprüfung und Diagnose
- PC-Übertragung der Testdaten mittels Bluetooth
- Keine Leckstrommessung erforderlich
- Automatisches Reporting
- Keine aufwendige Verkabelung notwendig
- Diagnose bei variable Frequenzen
- Prüfung auch sehr kurzer Kabel

[www.b2hv.at](http://www.b2hv.at)

# TD60-MC

## Hochspannungskabeldiagnosesystem

TD60-MC		
Artikelnummer		SH0244
Eingangsspannung		2 Typ „D“ Alkaline Batterien oder NimH Akkus
Betriebsspannung	Sinus	1 - 44 kV rms
	Frequenz	0.1 Hz 0.01 bis 0.09 Hz <sup>1</sup>
Spannungsmessung	Auflösung	0.1 kV rms
	Genauigkeit	1 % vom Messwert
Strommessung	Auflösung	1 µA rms
	Genauigkeit	1 % vom Messwert
Tangens Delta Messung	Auflösung	1 x 10 <sup>-5</sup>
	Genauigkeit	± 1 x 10 <sup>-4</sup>
Lastbereich	Standard	500 pF bis 10 µF
Abmessungen		L 300 x W 280 x H 640 mm
Gewicht		14.2 kg
PC-Schnittstelle		Bluetooth
Normen		EMV: IEC6100-4-2, IEC6100-4-4, EN55077; Sicherheit: EN60950, EN50191, EN61010-1
Umgebungs- bedingungen		Lager: -25°C to + 70°C Betrieb: -10°C to + 50°C Luftfeuchtigkeit: 5-85% non condensing

<sup>1</sup> Kalibrierzertifikat für variable Frequenzen optional.

DHV1382 Rev00 - GERMAN - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

## Lieferumfang

- TD60-MC Testgerät
- PC Software - TD ControlCenter
- Bluetooth™ Dongle
- Erdkabel
- Bedienungsanleitung
- Transportkoffer



Riedstrasse 1 | A-6833 Klaus  
+43 (0) 5523 57373 | info@b2hv.at